


TWEENER SIMPLE PREMIUM +



CONCEPTION, PRODUCTION ET EXPERTISE FRANCAISE 

COMPOSITION

- 16 barres LED de 3.80m
- 4 barres LED de 1,9m
- Accessoires de fixation
- 2 coffrets d'alimentation



Certifications et brevets



PATENT

FR n°3071586 B1
EU n° EP23219757.4
US n°11,118744 B2



ECLAIRAGE

- Conforme au cahier des charges fédérales FFT
- Rendu d'éclairement sur la zone de jeux > 400 lux / Uniformité > 0.8
- Température de couleur : 5000°K / IRC >70

BARRES LED

- Profilé en aluminium thermolaqué avec diffuseur en polycarbonate ultra résistant et anti-UV
- Température de fonctionnement : de -30°C à +35°C
- IP55 / IK08

FIXATION

- Acier inoxydable laqué
- Conçu pour poteaux rond, carré en L et en T
- Conception sur mesure pour cas particulier

ALIMENTATION

- 2 drivers de 1500 W programmées à 100%
- Dimensions : 850 x 250 x 100mm / Poids : 8Kg
- Tension d'alimentation : 200 - 300 VAC

COULEURS

- Couleurs standards : Vert & Noir

RAL 6005 RAL 9005

- Couleurs personnalisées : sur demande




OPTIONS



MODULE
"BALLES HAUTES"



GESTION
LUMINEUSE



CONTRÔLE DE
L'IMPACT LUMINEUX
VERTICAL



CONTRÔLE DE
L'IMPACT LUMINEUX
HORIZONTAL